

## Стационарный GSM-шлюз Termit pbxGate v2 rev.3

1 x FXS 1 x SIM сотовый шлюз



### Ключевые характеристики<sup>1</sup>

- GSM 850/900/1800/1900 МГц
- Сегментный дисплей с диагональю 2.7"  
[время, дата, RSSI, таймер вызова](#)
- CID абонента
- АКБ Li-Ion 1000 мАч
- Автономная работа  
[2 ч разговора; 10 ч ожидания](#)
- USB порт для питания и GPRS
- Программатор в комплекте
- 1 x FXS порт (2 x RJ11)  
[подключение 2 телефонов или АТС](#)
- Изменение полярности (переполюсовка)
- BabyCall
- Доступ в интернет  
[до 86,5 кбит/сек](#)
- Черный список
- Возможность крепления на стену

<sup>1</sup> Termit® имеет право изменять функциональность роутера без предварительного уведомления

## Общая информация

GSM-шлюз Termit pbxGate v2 rev.3 - устройство, позволяющее переводить телефонный трафик из сетей традиционной телефонии напрямую в сети сотовой связи стандарта GSM (и обратно). Основные применения GSM-шлюза связаны со снижением расходов на мобильную связь, и с быстрой телефонизацией объектов в условиях слабого GSM сигнала или в местах, где использование проводных линий невозможно. Шлюз Termit pbxGate v2 rev.3 оснащен GSM антенной и FXS портом на 2 разъема RJ11 для подключения двух телефонов или телефона + АТС. GSM-шлюз Termit pbxGate v2 rev.3 - это устойчивый прием по выгодной цене.

## Сферы применения

- Территории с плохим покрытием GSM
- Магазины, склады, интернет-магазины
- Частные дома, дачи, квартиры
- Офисы
- Выставки
- Службы такси
- Службы доставки
- Малый бизнес

## Технические характеристики

### Аппаратные

Модуль сотовой связи	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 модуль</li></ul> <a href="#">GSM 850/900/1800/1900 МГц</a>
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"><li>• SIM карта</li><li>• USB 2.0</li><li>• FXS</li></ul> <a href="#">2xRJ11</a>
Разъемы	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mini SIM (2FF) 1.8 В/ 3 В</li><li>• FXS (2xRJ11)</li><li>• SMA-Female для-антенного GSM разъема</li><li>• 10x5.5x2.5 мм разъем питания</li></ul>
Дисплей	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1-строчный сегментный</li><li>• Размер диагонали 2,7"</li></ul>
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Питание</li></ul>
АКБ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Li-Ion 1000 мАч</li></ul>
Радиочастотные	<ul style="list-style-type: none"><li>• Интервал GSM каналов 200К</li><li>• Чувствительность &lt; - 102 дБм</li><li>• Погрешность частоты 0,1 импульсов в минуту</li></ul>

## Передача данных

Стандарты	<ul style="list-style-type: none"><li>• GPRS</li></ul>
Доступ в интернет	<ul style="list-style-type: none"><li>• Есть</li></ul>
Пиковая скорость	<ul style="list-style-type: none"><li>• до 85,6 кбит/с</li></ul>

## Функциональные

Голосовые вызовы	<ul style="list-style-type: none"><li>• Изменение полярности (переполюсовка)</li><li>• Входящие и исходящие вызовы</li><li>• Экстренный вызов</li><li>• Повторный набор</li><li>• Переадресация вызова</li><li>• Безусловная переадресация</li><li>• Переадресация по занятости</li><li>• Переадресация по неответу</li><li>• Отмена всех типов переадресаций</li><li>• Завершение набора номера клавишей #</li><li>• Запрет вызова</li><li>• Baby Call</li><li>• Caller ID DTMF</li></ul>
Дисплей	<ul style="list-style-type: none"><li>• Дата</li><li>• Время</li><li>• Статус сети RSSI</li><li>• Таймер вызова</li><li>• Caller ID (шлюз отображает номер звонящего на экране)</li><li>• Уровень заряда батареи</li></ul>
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"><li>• Время разговора</li><li>• Черный список (блокировка входящих вызовов)</li></ul>
Автономная работа	<ul style="list-style-type: none"><li>• В режиме разговора 2 ч</li><li>• В режиме ожидания 10 ч</li></ul>
Языковые	<ul style="list-style-type: none"><li>• Инструкция на русском</li></ul>

## Физические характеристики

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Антенна магнитная SMA-папа усиление &gt; 2.5 дБм, длина кабеля 3м</li><li>• Блок питания</li></ul>
-------------------	--

вход 100-240 В, 50/60 Гц; выход 5В, 1А

- USB-кабель
- АКБ
- Программатор
- Краткое руководство пользователя

Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>• Мощность потребления не более 5 Вт</li></ul>
Корпус	<ul style="list-style-type: none"><li>• Материал пластик черный</li><li>• Габариты 200 x 138 x 40 мм</li></ul>
Вес нетто	<ul style="list-style-type: none"><li>• 600 г</li></ul>
Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"><li>• В помещении</li><li>• Диапазон рабочих температур от -10°C до 60°C</li><li>• Рабочая влажность от 0% до 95%</li><li>• Температура хранения от -20°C до 60°C</li></ul>
Крепление на стену	<ul style="list-style-type: none"><li>• Есть</li></ul>